

Creaset Suit

SCHEDA PRODOTTO

Descrizione:

Carta monopatinata lucida per etichette standard e avvolgenti (wrap around).

Applicazioni:

Wraparound labels, Etichette per bottiglie monouso, Imballo flessibile

Metodi di stampa:

Flessografia, Offset

Certificazioni:

- [Creaset Range Lista di Certificati](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)
- [ISO 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Creaset Suit

SCHEDA PRODOTTO

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	78	80	90	100	120
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	78	80	90	100	120
Liscio Bekk (lato patinato)	ISO 5627 TAPPI T475	sec.	-150	1100	1100 (#)	850 (#)	600 (#)	420 (#)
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	67	69	78	90	109
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	23	23	23	23	24
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	66	66	66	67	68

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 31/10/2023